



Comando eletro-hidráulico de acionamento das barras.

Comando de desligamento automático de seções.



A cabine, pressurizada e com filtros de carvão ativado, oferece segurança e ótima visibilidade ao operador na execução de manobras.



Acessibilidade: Amplo e facilitado acesso, com plataforma para circulação do operador sem obstruções.



Molas de absorção de impacto dos movimentos horizontais da barra.



Acumulador de pressão: Reservatório disposto sobre o pistão de levante. Tem o objetivo de auxiliar na descida da barra evitando movimentos bruscos.



Conjunto de pulverização: Tubulação e bomba em aço inox. As tubulações e bicos, são montados atrás da estrutura das barras, protegendo contra impactos em obstáculos.



Misturador de produtos com 3 funções (lavador interno, agitador e lavador de embalagens) possui capacidade de 35 litros.



Seu quadro de barras desliza verticalmente sem forçar o sistema hidráulico, que confere maior durabilidade e estabilidade das barras.



Chassis Power Flex com três níveis de apoio. Tem alta resistência e se adapta a diferentes tipos de terreno.



A suspensão pneumática absorve os impactos sofridos pela irregularidade do terreno, além de melhorar o conforto do operador e aumentar a durabilidade da máquina.



27 metros de barra estruturada em forma de treliça invertida. Em conjunto com as molas individuais, oferecem autonomia, durabilidade e suavidade nos trabalhos.